








# POROVNANIE PRODUKTOV

# WESTA

Zadelenie	Plastové okná a dvere			Hliníkové okná a dvere			
Produkty	 Smart	 Harmony+	 HST Slide	 Superial	 Star	 Genesis	 HST Ultraglide
Stavebná hĺbka systému	76 mm	82 mm	194 mm (kridlo 82 mm)	75 mm (kridlo 84 mm)	90 mm	75 mm	153 mm
Pohľadová šírka rámu	107-212 mm	123-178 mm	170 mm	46,5-91,5 mm	55-102,5 mm	84 mm	146 mm
Maximálna hrúbka sklenej výplne	52 mm	52 mm	52 mm	14-61 mm	14-72 mm	fix 1-56 mm, okno 9-65 mm	14-52 mm
Počet komôr profilu	5	6	5	3	3	3	3/5/7
Šírka tepelného mostu (iba hliníkové)	-	-	-	34 mm	45 mm	75 mm	14 - 15 mm
Počet celoobvodových tesnení	2	2	2	-	-	-	-
Stredové tesnenie	-	1	-	-	-	-	-
<b>Prestupy tepla</b>							
Oknami ( $U_w$ )	0,74 - 1,4 W/m <sup>2</sup> K	0,67 - 1,3 W/m <sup>2</sup> K	-	1,0 - 1,7 W/m <sup>2</sup> K	0,88 - 1,4 W/m <sup>2</sup> K	**	-
Dvermi ( $U_d$ )	0,84 - 1,4 W/m <sup>2</sup> K	0,79 - 1,4 W/m <sup>2</sup> K	0,72 W/m <sup>2</sup> K	1,0 - 1,6 W/m <sup>2</sup> K	0,86 - 1,4 W/m <sup>2</sup> K	**	1,1 - 1,6 W/m <sup>2</sup> K
Balkónovými dvermi ( $U_w$ )	0,74 - 1,3 W/m <sup>2</sup> K	0,67 - 1,3 W/m <sup>2</sup> K	-	-	0,92 - 1,5 W/m <sup>2</sup> K	**	-
Rámom ( $U_r$ )	do 1,1 W/m <sup>2</sup> K	do 1,0 W/m <sup>2</sup> K	do 1,3 W/m <sup>2</sup> K	-	-	od 0,84 W/m <sup>2</sup> K	-
<b>Ďalšie parametre</b>							
Bezpečnostná trieda	RC2	RC2	RC2	RC3	RC2	RC2	RC2
Zvuková izolácia okna	do 46 dB	do 46 dB	do 41(-2,-5) dB	do 47 dB	do 48 dB	do 48 dB	do 43 dB
Priepustnosť vzduchu okien	Trieda 4	Trieda 4	-	Trieda 4	Trieda 4	Trieda 4, norma EN 12210	-
Priepustnosť vzduchu dverí	Trieda 2	Trieda 4	Trieda 4	Trieda 4	Trieda 4	Trieda E1500/E1950 (1950 Pa), norma EN 12208	Trieda 4
Odolnosť voči vode a dažďu*	Trieda E1050, Trieda 4	Trieda 9A, Trieda 7A	Trieda 9A	Trieda E1050, Trieda 9A, Trieda 8A	Trieda E900, Trieda E1350, Trieda 5A	Trieda C4 (1600 Pa), norma EN 12210	Trieda 7A
Odolnosť voči záťaži vetrom*	Trieda C5, Trieda C2	Trieda C3/B4, Trieda C2/B3	Trieda C3/B2	Trieda 5, Trieda 4, Trieda 2400	Trieda 4, Trieda 5, Trieda 2/3	-	Trieda C3
Dizajn	2 základné farby jadra: biela, hnedá + 20 štandardných dekorov	4 základné farby jadra: biela, sivá, karamel, hnedá + 38 štandardných dekorov + možnosť AluClip	2 základné farby jadra: biela, hnedá + 38 štandardných dekorov + možnosť AluClip	Jednostraná/obojsstranná laminácia, lakovanie v práškovej lakovni v škále RAL, štrukturované farby	Jednostraná/obojsstranná laminácia, lakovanie v práškovej lakovni v škále RAL, štrukturované farby	Jednostraná/obojsstranná laminácia, lakovanie v práškovej lakovni v škále RAL, štrukturované farby	Jednostraná/obojsstranná laminácia, lakovanie v práškovej lakovni v škále RAL, štrukturované farby

\* Konkrétne priradenie hodnôt nájdete na jednotlivých produktových stranách v tomto katalógu

\*\* Viac informácií na dopyt u výrobcu